

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### · 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: **Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

· A rtikelnummer:604

· UFI: TVN1-G03A-300T-72D1

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

-

· Toepassing van de stof / van de bereiding Additief

#### · 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:

STAM AUTOMOTIVE PRODUCTS B.V.

Alkmaarseweg 147a

1945DD Beverwijk

The Netherlands

Tel: +31 (0) 251 - 223510

· Informatie verstreckende afdeling: Research & Development: info@tecflow.com

#### · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Tijdens normale openingstijden: Tel: +31 (0)251 22 35 10

NVIC 088 755 8000 (24 uur per dag)

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### · 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS08 gezondheidsgevaar

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### · 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geïdentificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen



GHS02

GHS07

GHS08

· Signaalwoord Gevaar

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 1)

- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten  
2-propanol

1-methoxypropan-2-ol

- **Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

- **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Damp niet inademen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P304+P341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

- **Aanvullende gegevens:**

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

- **2.3 Andere gevaren**

- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet van toepassing

- **zPzB:** Niet van toepassing

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**

- **Beschrijving:**

Mengsel: bestaande uit de volgende componenten

-

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|   |  |          |
|---|--|----------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25    | 2-propanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336  | 50-<75%  |
| EC-nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                 | Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336, EUH066 | 10-<25%  |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35   | 1-methoxypropan-2-ol<br>Bestaat uit: 1589-47-5 2-methoxypropanol (>0,1-<0,3%)<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                         | 2,5-<10% |
| CAS: 112-80-1<br>EINECS: 204-007-1<br>Reg.nr.: Exempted (Annex V) | oliezuur, zuiver<br>Acute Tox. 3, H301   | 2,5-<10% |

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 2)

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| CAS: 157627-86-6   | Alcohols, C13-15-branched and linear,ethoxylated<br>Aquatic Acute 1, H400  | ≥0,25-<1% |
| CAS: 1336-21-6<br>EINECS: 215-647-6<br>Reg.nr.: 01-2119982985-14 | AMMONIAK<br>Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335<br>Specifieke concentratiegrens: STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | ≥0,25-<1% |

### Bestanddelen volgens de Detergentenrichtlijn 648/2004/EG

|  |            |
|--|------------|
| alifatische koolwaterstoffen             | ≥15 - <30% |
| niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen | <5%        |

### Aanvullende gegevens:

De tekst van de hier vermelde gevarenaanduidingen is te raadplegen in hoofdstuk 16.

Het aanbrengen van een CRF (Child-Resist Fastening) is verplicht indien dit product op de consumentenmarkt aangeboden wordt. Let wel dat de CRF een onderdeel is van de verpakking en niet van de classificatie.

Het aanbrengen van een TWD (Tactile Warning of Danger) is verplicht indien dit product op de consumentenmarkt aangeboden wordt. Let wel dat de TWD een onderdeel is van de verpakking en niet van de classificatie.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid

· **Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oog spleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· **Na inslikken:** Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen:

Waternevel

Bluspoeder

Kooldioxyde

Alcoholbestendig schuim

· **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

· **Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht komen.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 3)

- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens sectie 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.  
Informatie inzake berging - zie sectie 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.
- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:**  
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:** Op een koele plaats bewaren.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Houd het vat goed gesloten.  
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:**

#### 67-63-0 2-propanol

|     |   |
|-----|---|
| BGW | Lange termijn waarde: 650 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm |
|-----|---|

#### Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

|         |  |
|---------|--|
| RCP-TGG | Korte termijn waarde: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 197 ppm |
|---------|--|

#### 107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

|     |   |
|-----|---|
| BGW | Korte termijn waarde: 563 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Lange termijn waarde: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>H |
|-----|---|

|     |  |
|-----|--|
| WGW | Korte termijn waarde: 563 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Lange termijn waarde: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|-----|--|

- **Regelgeving**

BGW: Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen

WGW: Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen

- **DNEL's**

#### 67-63-0 2-propanol

|            |                               |   |
|------------|-------------------------------|---|
| Oraal      | DNEL Lange termijn-systemisch | 26 mg/kg bw/day (Consumer)  |
| Dermaal    | DNEL Lange termijn-systemisch | 319 mg/kg bw/day (Consumer)<br>888 mg/kg bw/day (Arbeider)          |
| Inhalatief | DNEL Lange termijn-systemisch | 89 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)<br>500 mg/m <sup>3</sup> (Arbeider) |

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 4)

**Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

|            |                               |  |
|------------|-------------------------------|--|
| Oraal      | DNEL Lange termijn-systemisch | 125 mg/kg bw/day (Consumer)  |
| Dermaal    | DNEL Lange termijn-systemisch | 125 mg/kg bw/day (Consumer)<br>208 mg/kg bw/day (Arbeider)           |
| Inhalatief | DNEL Lange termijn-systemisch | 185 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)<br>871 mg/m <sup>3</sup> (Arbeider) |

**107-98-2 1-methoxypropan-2-ol**

|            |                               |   |
|------------|-------------------------------|---|
| Oraal      | DNEL Lange termijn-systemisch | 3,3 mg/kg bw/day (Consumer)   |
| Dermaal    | DNEL Lange termijn-systemisch | 18,1 mg/kg bw/day (Consumer)<br>50,6 mg/kg bw/day (Arbeider)          |
| Inhalatief | DNEL Acut-lokaal              | 553,5 mg/m <sup>3</sup> (Arbeider)                                    |
|            | DNEL Lange termijn-systemisch | 43,9 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)<br>369 mg/m <sup>3</sup> (Arbeider) |

**· PNEC's****107-98-2 1-methoxypropan-2-ol**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PNEC Zoetwater         | 10 mg/l (Niet gedefinieerd)               |
| PNEC Zoetwatersediment | 41,6 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) |
| PNEC Bodem             | 2,47 mg/kg (Niet gedefinieerd)            |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

- Uit de buurt houden van eet- en drinkwaren.
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
- Aanraking met de ogen vermijden.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Algemene ventilatie

· **Bescherming van de ademhalingswegen**

- Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
- Filter ABEK/P2

· **Bescherming van de handen**

- Draag handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën volgens EN 374



Veiligheidshandschoenen

Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden gecontroleerd.

Nitrilrubber

Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,5$  mm

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbreektijd van meer dan 480 minuten. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen we hetzelfde aan. Wij zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn. In dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 5)

De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn.

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Veiligheidsbril (EN-166)



Nauw aansluitende veiligheidsbril

- **Lichaamsbescherming:**

Draag geschikte beschermende kleding (EN-13034/6)

Volledig huid bedekkende antistatische, chemicaliën- en oliebestendige kledij en veiligheid schoenen worden aanbevolen. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

- **Beheersing van milieublootstelling** Gebruik een geschikte container om milieuverontreiniging te voorkomen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- **Algemene gegevens**

- **Fysische toestand**

Vloeibaar

- **Kleur:**

Lichtgeel

- **Geur:**

Aromatisch

- **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald

- **Smeltpunt/vriespunt**

Niet bepaald

- **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

82 °C (67-63-0 2-propanol)

- **Ontvlambaarheid**

Licht ontvlambaar.

- **Onderste en bovenste explosiegrens**

- **Onderste:**

0,6 Vol %

- **Bovenste:**

20 Vol %

- **Vlampunt:**

13 °C

- **Zelfontbrandingstemperatuur:**

270 °C

- **pH bij 20 °C**

9

- **Viscositeit**

- **Kinematische viscositeit**

Niet bepaald

- **Dynamisch:**

Niet bepaald

- **Oplosbaarheid**

- **Water:**

Niet of nauwelijks mengbaar.

- **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)**

Niet bepaald

- **Dampspanning bij 20 °C:**

43 hPa

- **Dichtheid en/of relatieve dichtheid**

- **Dichtheid bij 20 °C:**

0,818-0,827 g/cm<sup>3</sup>

- **Relatieve dichtheid**

Niet bepaald

- **Dampdichtheid**

Niet bepaald

- **9.2 Overige informatie**

- **Vorm:**

Vloeibaar

- **Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**

- **Ontstekingstemperatuur:**

Het product ontbrandt niet uit zichzelf.

- **Explosieve eigenschappen:**

Het product is niet explosief, maar er kunnen explosieve damp/luchtmengsels ontstaan.

- **Organische oplosmiddelen:**

84,8 %

- **Water:**

5,5 %

- **Verdampingssnelheid**

Niet bepaald

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 6)

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>· Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                            |                                      |
| · Ontploffbare stoffen  | vervalt                              |
| · Ontvlambare gassen  | vervalt                              |
| · Aerosolen   | vervalt                              |
| · Oxiderende gassen   | vervalt                              |
| · Gassen onder druk   | vervalt                              |
| · Ontvlambare vloeistoffen  | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| · Ontvlambare vaste stoffen   | vervalt                              |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels  | vervalt                              |
| · Pyrofore vloeistoffen   | vervalt                              |
| · Pyrofore vaste stoffen  | vervalt                              |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | vervalt                              |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | vervalt                              |
| · Oxiderende vloeistoffen   | vervalt                              |
| · Oxiderende vaste stoffen  | vervalt                              |
| · Organische peroxiden  | vervalt                              |
| · Bijtend voor metalen  | vervalt                              |
| · Ongevoelig gemaakte ontploffbare stoffen                                    | vervalt                              |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****ATE (Acute toxiciteitschatting)**

|       |      |                     |
|-------|------|---------------------|
| Oraal | LD50 | >4597,7 mg/kg (Rat) |
|-------|------|---------------------|

**67-63-0 2-propanol**

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| Oraal      | LD50      | 5840 mg/kg (Rat) (Acute Oral Toxicity)       |
| Dermaal    | LD50      | 13900 mg/kg (Konijn) (Acute Dermal Toxicity) |
| Inhalatief | LC50 (4h) | >25 mg/l (Rat)                               |
|            | LC50      | >25 mg/L (Rat) (Acute Inhalation Toxicity)   |

**Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| Oraal      | LD50      | >5000 mg/kg (Rat) (Acute Oral Toxicity)          |
| Dermaal    | LD50      | >3160 mg/kg /bw (Konijn) (Acute Dermal Toxicity) |
| Inhalatief | LC50 (4h) | >4951 mg/l (Rat)                                 |

**107-98-2 1-methoxypropan-2-ol**

|            |           |                   |
|------------|-----------|-------------------|
| Oraal      | LD50      | 4016 mg/kg (Rat)  |
| Dermaal    | LD50      | >2000 mg/kg (Rat) |
| Inhalatief | LC50 (4h) | 28,8 mg/l (Rat)   |

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 7)

LC50 (6h) 27596 mg/m<sup>3</sup> (Rat)

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### · Hormoonontregelende eigenschappen

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### · Aquatische toxiciteit:

##### 67-63-0 2-propanol

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| EC50          | >100 mg/l (Bacteria)            |
| LOEC (8 days) | 1000 mg/l (Algae)               |
| LC50 (96h)    | 9640 mg/l (Pimephales promelas) |
| LC50 (24h)    | 9714 mg/l (Daphnia magna)       |

##### Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

|             |  |
|-------------|--|
| EL0 (48h)   | 1000 mg/l (Daphnia magna)                    |
| NOELR (72h) | 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)   |
| EL50 (72h)  | >1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LL50 (96h)  | >1000 mg/l (Onc)                             |

##### 107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

|                       |  |
|-----------------------|--|
| LC50 (96h) (statisch) | 6812 mg/l (Leuciscus idus)                                   |
|                       | >1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test) |
|                       | 20800 mg/l (Pimephales promelas)                             |
| EC50 (48h)            | 23300 mg/l (Daphnia magna)                                   |
| LC50 (48h) (statisch) | 21100-25900 mg/l (Daphnia magna)                             |

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen

### Overige ecologische informatie:

#### · Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 8)

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
 Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.  
 schadelijk voor in het water levende organismen

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering


- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

#### · Europese afvalcatalogus

|     |  |
|-----|--|
| HP3 | Ontvlambaar  |
| HP4 | Irriterend - huidirritatie en oogletsel                    |
| HP5 | Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit |

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer of ID-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** UN1993
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR, ADN** UN1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALCOHOL), Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten)
- **IMDG, IATA** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)
- **14.3 Transportgevaarklasse(n)**
- **ADR, IMDG, IATA**
- 
- **klasse** 3 Brandbare vloeistoffen
- **Etiket** 3
- **ADN**
- **ADN/R-klasse:** 3 Brandbare vloeistoffen
- **14.4 Verpakkingsgroep:**
- **ADR, IMDG, IATA** II
- **14.5 Milieugevaren:**
- **Marine pollutant:** Neen
- **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
- **Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** 33
- **EMS-nummer:** F-E,S-E
- **Segregation groups** (SGG18) Alkalis
- **Stowage Category** B
- **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 9)

|  |   |
|--|---|
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b>     |   |
| · <b>Quantity limitations</b>            | On passenger aircraft/rail: 5 L<br>On cargo aircraft only: 60 L   |
| · <b>ADR</b>                             |   |
| · <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b>      | 1L  |
| · <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</b> | Code: E2<br>Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml<br>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml                                     |
| · <b>Tunnelbeperkingscode</b>            | D/E   |
| · <b>IMDG</b>                            |   |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>         | 1L  |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>        | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml   |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>          | UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALCOHOL),<br>KOOLWATERSTOFFEN, C9-C11, N-ALKANEN, ISO-<br>ALKANEN, CYCLISCHE, < 2% AROMATEN), 3, II |

## RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

1589-47-5 | 2-methoxypropanol

1B

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Richtlijn 2012/18/EU**

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 5000 t

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 50000 t

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

**Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner**

(Vervolg van blz. 10)

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**· **Storingsverordening:**

| Klasse | aandeel in % |
|--------|--------------|
| Wasser | 2,5-<10      |
| NK     | 75-<100      |

· **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.· **VOC-CH** 84,79 %· **VOC-EU** 693,7-701,3 g/l· **Danish MAL Code** 5-6· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

· **Relevante zinnen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H301 Giftig bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Research & Development· **Contactpersoon:** ing. J. Smidt· **Datum van de vorige versie:** 07.10.2025· **Versienummer van de vorige versie:** 6· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Vervolg op blz. 12)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 (2020/878)

Afdrukdatum: 18.05.2026

Versie: 7 (vervangt versie 6)

herzien op: 05.05.2026

### Handelsnaam: Tecflow 2 - Stroke Cleaner

(Vervolg van blz. 11)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

#### · Bronnen

Leverancier informatie (veiligheidsinformatiebladen) & gegevens van de "Database van geregistreerde stoffen" van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) werden gebruikt voor het maken van dit veiligheidsinformatieblad.

· \* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd \*

NL